

THÖNI

FAVORIT

Der Topseller im Feuerwehrschlauchbereich zugelassen nach ÖNorm F2105,
DIN 14811 und weiteren internationalen Standards.
Leicht und geschmeidig sowie kälte- und moderfest.


KONSTRUKTION


- Gewebe aus hochfestem Multifilament-Polyestergarn, rundgewoben
- alterungs- und ozonbeständiger Manchon aus hochwertiger EPDM-Mischung
- außerordentlich gute Haftwerte durch Spezialvulkanisierungsverfahren


VORTEILE

- sehr leicht und hochelastisch
- verschleißarm und abriebfest
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen
- optional mit zusätzlichem Schutz gegen mechanische und chemische Beschädigungen

i.D. in inch	Dia. in mm	Gewicht gr/m	WP / TP / BP in bar	Artikel-Nummer
1	25	130	16/24/60	FAW025
1 ½	38	190	16/24/60	FAW038
1 ¾	42/45	220	16/24/60	FAW042
2	52	280	16/24/60	FAW052
2 ½	63/65	350	16/24/60	FAW063
2 ¾	70	380	16/24/60	FAW070
3	75	450	16/24/60	FAW075
4	110	630	12/18/35	FAW110


Farbe weiß


Farbe neon-gelb


Farbe neon-orange

Längen, weitere Durchmesser und Farben auf Anfrage!