

THÖNI

REKORD

Das Spitzenprodukt am Feuerwehrschlauchmarkt!
Dank eigenentwickelter Gewebebindung äußerst abriebfest, flexibel
und besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
Geprüft nach ÖNorm F2105, DIN 14811 und weiteren internationalen Standards.

KONSTRUKTION

- Spezial-Gewebebindung aus hochfestem Multifilament-Polyestergarn, rundgewoben
- alterungs- und ozonbeständiger Manchon aus hochwertiger EPDM-Mischung
- außerordentlich gute Haftwerte durch Spezialvulkanisierungsverfahren

VORTEILE

- beeindruckend robust und langlebig gegen mechanische
- hochelastisch und sehr geschmeidig
- moderfest
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen

i.D. in inch	Dia. in mm	Gewicht gr/m	WP / TP / BP in bar	Artikel-Nummer
1	25	190	16/24/60	REW025
1 ¾	42/45	275	16/24/60	REW042 REW045
2	52	305	16/24/60	REW052
2 ½	63/65	410	16/24/60	REW063
2 ¾	70	425	16/24/60	REW070
3	75	505	16/24/60	REW075
4	110	750	12/18/35	REW110

Längen und weitere Durchmesser auf Anfrage.


Farbe weiß


Farbe neon-gelb


Farbe neon-orange