

THÖNI

WILDFIRE

Selbstbefeuchtender Schlauch mit ausgezeichneter Glut- und Flammenresistenz speziell für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung.
Fluoreszierende Signalfarben für beste Sichtbarkeit am Boden und aus der Luft.

KONSTRUKTION

- optimiert positionierte Perforierungen
- Gewebe aus hochfestem Multifilament-Polyestergarn, rundgewoben
- alterungs- und ozonbeständiger Manchon aus hochwertiger EPDM-Gummierung
- außerordentlich gute Haftwerte durch Spezialvulkaniserungsverfahren

VORTEILE

- selbstbenetzend in Sekundenschnelle - sogar bei niedrigem Arbeitsdruck
- minimaler Wasserverlust von max. 50 ml/min/m (Arbeitsdruck)
- hervorragende Glut- und Flammenresistenz dank innovativem Perforationsmuster
- ultraleicht - einer der leichtesten Schläuche seiner Klasse (nur 1,95 kg bei 15 m)
- fluoreszierende Signalfarben für beste Sichtbarkeit am Boden und aus der Luft
- hochelastisch, abriebfest und pflegeleicht

i.D. in inch	Dia. in mm	Gewicht gr/m	WP / TP / BP in bar	Artikel-Nummer
1	25	130	16/24/60	WINO25

Längen und weitere Durchmesser auf Anfrage!



Farbe orange mit gelbem Kennstreifen